

**Sistem de evacuare a fumului
din oțel inoxidabil
"ALMEVA Easy EW"**

Căptușeli metalice pentru coșuri de fum

ČSN / STN EN 1856-2

O T600 - N1 - W - V2 - L50050 - G	DN (80-200 mm)	O T600 - N1 - W - V2 - L50050 - G500	DN (80-200 mm)
O T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G	DN (230-550 mm)	O T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G500	DN (230-550 mm)
O T600 - N1 - W - V2 - L50080 - G	DN (600 mm)	O T600 - N1 - W - V2 - L50080 - G500	DN (600 mm)
O T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O	DN (80-200 mm)	O T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O100	DN (80-200 mm)
O T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O	DN (230-550 mm)	O T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O100	DN (230-550 mm)
O T200 - P1 - W - V2 - L50080 - O	DN (600 mm)	O T200 - P1 - W - V2 - L50080 - O100	DN (600 mm)

Numărul de certificare: 1020 - CPR - 030056047

Rezistența termică a coșului de fum:
0,00 m².K.W⁻¹

Organizația de instalare, adresa, tel.:

Diametrul nominal:
mm

Producătorul și tipul de aparate:

Puterea totală a aparatelor:

Data instalării:

Numărul raportului de revizuire:



NOTĂ: Eticheta trebuie să fie atașată în mod vizibil la coșul de fum Almeva, întotdeauna lizibilă, nu trebuie să fie vopsită, lipită cu bandă adezivă, îndepărtată sau deteriorată în alt mod!